



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Machine sur potence pour la coupe de précision des carrelages de grande s dimensions jusqu'à 1250 mm
Tête de coupe à roulements montée sur glissière avec dispositif d'inclinai on pour les coupes en biseau (45°)
Profondeur de coupe réglable
Règle d'appui avec butée de coupe orientable jusqu'à 45°
Extension latérale intégrée pour une meilleure stabilité des grands carrea ux
Circuit de refroidissement du disque avec pompe à eau
Pieds repliables facilitant le transport
Bâti équipé de roues de transport pour faciliter le déplacement
Interrupteur équipé d'une bobine à manque de tension

Livrée avec un disque diamant ULTRA CERAM-E 250

PRECICUT 250

(Ref. 20116064)

Découpe électrique à eau de carrelage
Usage régulier

Garantie :  

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 130.00
Largeur (cm) : 55.00
Longueur (cm) : 182.00
Poids net (Kg) : 86.74
Puissance (W) 1500
Alimentation (V) 230 V mono
Vitesse de rotation (tr/min) 3000
Diamètre disque (mm) 230 / 250
Alésage disque (mm) 25,4
Capacités de coupes (mm) 90° Longueur 1250
Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur 55
Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur 1250
Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur 35
Bac à eau (l) 65
Epaisseur carreaux (mm) 20