

## PRO CD 182-S

(Ref. 20116077)

Carottage à sec de bétons  
**Usage régulier**

Garantie :  



Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Carottage à sec  
Utilisation fréquente à sec et utilisation plus occasionnelle à eau  
Compacte et puissante  
Carotteuse portable à usage manuel ou combinée sur bâti  
Mode micro-percussion pour accélérer le rythme de carottage à sec en particulier dans les matériaux durs  
Le mode micro-percussion est désactivable pour le carottage à eau  
Raccord d'aspiration des poussières intégré pour connexion à un aspirateur en carottage à sec  
Raccord d'arrivée d'eau intégré pour carottage à eau  
Boîte de vitesse mécanique à 2 rapports  
Embrayage mécanique par friction de sécurité  
Embrayage électronique de protection moteur  
Démarrage progressif électronique  
Câble d'alimentation néoprène équipé d'un disjoncteur différentiel 30 mA à bobine à manque de tension (DCDR)  
Raccord 1"1/4 UNC - R 1/2  
Applications: forage à sec dans le parpaing, la brique monomur, la brique pleine, le béton cellulaire, la pierre silico-calcaire.  
Le diamètre maximum pour une utilisation portable est de 80 mm. Au-delà, il faut utiliser la carotteuse avec un bâti

### Livrée avec:

- mallette de transport
- poignée pour carottage manuel
- flexible d'arrosage avec robinet et raccord rapide
- raccord d'aspiration poussière
- clé de 32 mm

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 26.50  
Largeur (cm) : 10.00  
Longueur (cm) : 52.00  
Poids net (Kg) : 6.98  
Puissance (kW) 1.8  
Alimentation (V) 230 V mono  
Capacité nominale (mm) Ø 82 à eau  
Capacité maxi (mm) Ø 182 à sec  
Vitesse en charge (tr/min) 1080 - 2160  
Bâti Non  
Fréquence de percussion (/min) 29000 à 56000