



Photo et textes non contractuels

## Informations produits :

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton  
 Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau  
 Accessoires métalliques et tubes inox  
 Prise de flexible diamètre 90 mm  
 Rangement accessoires intégrés dans le chariot  
 Chariot à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée  
 Cuve basculante facilitant la vidange des liquides  
 Flexible armé anti-érassement  
 Aspiration bi-turbine  
 Moteurs conçus pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)  
 Plaque anti électrocité statique reliée à la prise de terre  
 Interrupteur indépendant par moteur  
 Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 103.00  
 Largeur (cm) : 62.00  
 Longueur (cm) : 56.00  
 Poids net (Kg) : 38.00  
 Puissance (W) 3 x 1200  
 Alimentation (V) 230 V Mono  
 Cuve Inox  
 Capacité de cuve (l) 55  
 Dépression (Kpa) 25,5  
 Débit (l/min) 10 600  
 Niveau sonore (dBA) 78  
 Atex Zone 22 Non  
 Diamètre accessoires (mm) 40 / 90  
 Décolmatage Oui  
 Homologué Classe M Non  
 Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M  
 Prise synchro Non  
 Longueur de câble (m) 7  
 Volume de cuve (L) 88

## Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
- Suceur à poussières de 400 mm
- Suceur liquide de 400 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Connecteur d'accessoires
- Filtre cartouche PTFE classe M
- Kit gravats: tube et flexible Ø 90 mm