

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 ASPIRATEURS | Aspirateur eau et poussières cuve inox



#### Photo et textes non contractuels

### **JET 100 i90**

(Ref. 20402051)

Aspiration d'eau, poussières et gravats Usage très intensif

Norme: EN 60335-2-69 Garantie :

## Informations produits:

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton

Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau

Accessoires métalliques et tubes inox

Prise de flexible diamètre 90 mm

Rangement accessoires intégrés dans le chariot

Chariot à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée

Cuve basculante facilitant la vidange des liquides

Flexible armé anti-écrasement

Aspiration bi-turbine

Moteurs conçus pour des utilisations intensives continues, à refroidisseme nt de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus

du moteur uniquement pour le refroidissement)

Plaque anti électicité statique reliée à la prise de terre

Interrupteur indépendant par moteur

Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 103.00 Largeur (cm) : 62.00 Longueur (cm): 56.00 Poids net (Kg): 38.00 Puissance (W) 3 x 1200 Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (I) 55 Dépression (Kpa) 25,5 Débit (I/min) 10 600 Niveau sonore (dBA) 78 Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 40 / 90

Décolmatage Oui

Homologué Classe M Non

Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M

Prise synchro Non Longueur de câble (m) 7 Volume de cuve (L) 88

#### Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
- Suceur à poussières de 400 mm Suceur liquide de 400 mm Brosse ronde
- Suceur plat
- Connecteur d'accessoires
- Filtre cartouche PTFE classe M
- Kit gravats: tube et flexible Ø 90 mm