



## MC 16 i

(Ref. 20403004)

Aspiration d'eau et poussières  
**Usage régulier**

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

- Equipé d'un filtre classe L de série
- Flexible armé anti-écrasement
- Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée
- Aspiration bi-turbine
- Moteur à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une 3em e turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)
- Moteur conçu pour des utilisations intensives
- Câble d'alimentation en vinyle H05 VV-F longueur 7 m

#### Accessoires livrés de série :

- tube acier télescopique Ø 32 mm
- suceur à poussières mixte
- suceur à liquide
- brosse ronde
- suceur plat
- suceur capitonage
- flexible, longueur 2,6 m Ø 32 mm
- filtre Classe L

### Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 58.00
- Largeur (cm) : 40.00
- Longueur (cm) : 40.00
- Poids net (Kg) : 11.00
- Indice de réparabilité 7,2/10
- Puissance (W) 1000
- Alimentation (V) 230 V Mono
- Cuve Inox
- Capacité de cuve (l) 20
- Dépression (Kpa) 22,54
- Débit (l/min) 3 530
- Niveau sonore (dBA) 69,5
- Atex Zone 22 Non
- Diamètre accessoires (mm) 32
- Décolmatage non
- Homologué Classe M Non
- Filtre aspirateur Classe L
- Prise synchro Non
- Longueur de câble (m) 7
- Volume de cuve (L) 23