



## 30 CV

(Ref. 20502022)

Perçage, taraudage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois

**Usage intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée  
Colonne en acier  
Broche montée sur roulements à billes  
Commandes très basse tension 24 V  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Sectionneur cadenassable 4 points  
Système de taraudage semi-automatique + retour instantané  
Ecran de protection de mandrin amovible asservi  
Large table mécanicien, déplacement de la table par crémaillère  
Variateur de vitesse électronique  
Affichage digital de la vitesse de broche  
Eclairage à LED 24 V

### Accessoires livrés de série :

- Mandrin porte taraud M3 à M16
- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau BSH 7 et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 176.50  
Largeur (cm) : 52.50  
Longueur (cm) : 66.00  
Poids net (Kg) : 220.00  
Puissance (kW) 1,5  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse de broche (tr/mn) 150 : 3000  
Capacité de perçage maxi (mm) 30  
Capacité de taraudage maxi (mm) M16  
Cône morse CM3  
Diam colonne (mm) 92  
Course de broche (mm) 135  
Nombre de vitesses Variable  
d: distance broche colonne (mm) 204  
e: distance broche base (mm) 1 150  
f: distance broche table (mm) 185-605  
Dimension de table (mm) 460 x 360  
Entraxe rainurage table (mm) 135  
Eclairage Oui  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Non  
Arrosage Oui  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente non  
Taraudage semi-automatique Oui  
Table à mouvements croisés Non