

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 8/11/2025 PERCEUSES | Perceuse taraudeuse sur colonne



30 CV

(Ref. 20502022)

Perçage, taraudage sous lubrification des métaux, matières plastiq

Usage intensif

Garantie :

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier Broche montée sur roulements à billes Commandes très basse tension 24 V Arrêt coup de poing à accrochage Sectionneur cadenassable 4 points Système de taraudage semi-automatique + retour instantané Ecran de protection de mandrin amovible asservi Large table mécanicien, déplacement de la table par crémaillère Variateur de vitesse électronique Affichage digital de la vitesse de broche Eclairage à LED 24 V

Accessoires livrés de série :

- Mandrin porte taraud M3 à M16
- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau BSH 7 et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 176.50 Largeur (cm) : 52.50 Longueur (cm): 66.00 Poids net (Kg): 220.00 Puissance (kW) 1.5 Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse de broche (tr/mn) 150 : 3000 Capacité de perçage maxi (mm) 30 Capacité de taraudage maxi (mm) M16

Cône morse CM3 Diam colonne (mm) 92 Course de broche (mm) 135 Nombre de vitesses Variable d: distance broche colonne (mm) 204

e: distance broche base (mm) 1 150 f: distance broche table (mm) 185-605

Dimension de table (mm) 460 x 360

Entraxe rainurage table (mm) 135 Eclairage Oui

Ecran Asservi Oui Table-étau réversible Non

Arrosage Oui

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente non

Taraudage semi-automatique Oui Table à mouvements croisés Non