

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 8/11/2025

PERCEUSES | Perceuse taraudeuse sur colonne



40 CV DA

(Ref. 20502032)

Perçage, taraudage sous lubrification des métaux, matières plastiq

Usage intensif

Garantie :

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Broche montée sur roulements à billes

Commandes très basse tension et éclairage 24 V

Arrêt coup de poing à accrochage

Sectionneur cadenassable 4 points

Système de taraudage semi-automatique + retour instantané

Descente automatique 3 avances 0,2 / 0,1 / 0,05 mm/tr

Ecran de protection de mandrin amovible asservi

Large table mécanicien, déplacement de la table par crémaillère

Variateur de vitesse électronique

Affichage digital de la vitesse de broche

Livrée avec:

- Mandrin porte taraud M3 à M16
- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau BSH 7 et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 193.00 Largeur (cm) : 56.00

Longueur (cm): 89.00 Poids net (Kg): 346.00

Puissance (kW) 1.5 Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse de broche (tr/mn) 65 : 2000 Capacité de perçage maxi (mm) 40

Capacité de taraudage maxi (mm) M20

Cône morse CM4

Diam colonne (mm) 115

Course de broche (mm) 150

Nombre de vitesses Variable

d: distance broche colonne (mm) 265

e: distance broche base (mm) 1 040

f: distance broche table (mm) 140 - 720

Dimension de table (mm) 560 x 475

Entraxe rainurage table (mm) 220

Eclairage Oui

Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Non

Arrosage Oui

Descente automatique (mm/tr) 0.05 - 0.1 - 0.2

Descente lente Oui

Taraudage semi-automatique Oui

Table à mouvements croisés Non