



## 75 PM B

(Ref. 20502048)

Perçage, carottage et taraudage sous lubrification de l'acier  
**Usage intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Perceuse magnétique robuste et polyvalente  
4 vitesses par engrenage  
Inversion de rotation pour le taraudage M3 à M25  
Broche CM3  
Écran de protection  
Base à rotation latérale de 15° à gauche et à droite  
Base à déplacement avant / arrière de 20 mm  
Réservoir à liquide de coupé intégré  
Lubrification par le centre de l'outil

### Accessoires livrés de série :

- Arbre porte-fraises Weldon 19 mm
- Adaptateur pour mandrin
- Mandrin à clé 16 mm pour foret
- Mallette de transport
- Chaîne de sécurité
- Outils

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 58.00  
Largeur (cm) : 28.00  
Longueur (cm) : 40.00  
Poids net (Kg) : 27.80  
Puissance (kW) 1,8  
Alimentation (V) 230 V mono  
Vitesse en charge (tr/min) 90 / 120 / 180 / 230  
Fraise (D x Long maxi) 12 à 75 x 50  
Foret 32 x 150  
Tarauds M3 à M25 x 40  
Course de broche (mm) 145  
Force magnétique (N) 32 000  
Dimension de base (mm) 200 x 100  
Coffret de fraise Non  
Ø usinage maxi fraise 75  
Ø usinage maxi foret 32  
Ø usinage maxi taraud M25