

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 4/12/2025 PERCEUSES MAGNÉTIQUES | Perceuse à base magnétique



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Perceuse magnétique robuste et polyvlente

4 vitesses par engrenage Inversion de rotation pour le taraudage M3 à M25 Broche CM3 Écran de protection Base à rotation latérale de 15° à gauche et à droite Base à déplacement avant / arrière de 20 mm Réservoir à liquide de coupé intégré Lubrification par le centre de l'outil

Accessoires livrés de série :

- Arbre porte-fraises Weldon 19 mm
- Adaptateur pour mandrin
- Mandrin à clé 16 mm pour foret
- Mallette de transport - Chaîne de sécurité
- Outils

75 PM B

(Ref. 20502048)

Perçage, carottage et taraudage sous lubrification de l'acier **Usage intensif**

Garantie : 3 CE



Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 58.00 Largeur (cm) : 28.00 Longueur (cm): 40.00 Poids net (Kg): 27.80 Puissance (kW) 1.8 Alimentation (V) 230 V mono

Vitesse en charge (tr/min) 90 / 120 / 180 / 230

Fraise (D x Long maxi) 12 à 75 x 50

Foret 32 x 150

Tarauds M3 à M25 x 40 Course de broche (mm) 145 Force magnétique (N) 32 000 Dimension de base (mm) 200 x 100 Coffret de fraise Non

Ø usinage maxi fraise 75 Ø usinage maxi foret 32 Ø usinage maxi taraud M25