



75 PM B

(Ref. 20502048)

Perçage, carottage et taraudage sous lubrification de l'acier
Usage intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Perceuse magnétique robuste et polyvalente
4 vitesses par engrenage
Inversion de rotation pour le taraudage M3 à M25
Broche CM3
Écran de protection
Base à rotation latérale de 15° à gauche et à droite
Base à déplacement avant / arrière de 20 mm
Réservoir à liquide de coupé intégré
Lubrification par le centre de l'outil

Accessoires livrés de série :

- Arbre porte-fraises Weldon 19 mm
- Adaptateur pour mandrin
- Mandrin à clé 16 mm pour foret
- Mallette de transport
- Chaîne de sécurité
- Outils

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 58.00
Largeur (cm) : 28.00
Longueur (cm) : 40.00
Poids net (Kg) : 27.80
Puissance (kW) 1,8
Alimentation (V) 230 V mono
Vitesse en charge (tr/min) 90 / 120 / 180 / 230
Fraise (D x Long maxi) 12 à 75 x 50
Foret 32 x 150
Tarauds M3 à M25 x 40
Course de broche (mm) 145
Force magnétique (N) 32 000
Dimension de base (mm) 200 x 100
Coffret de fraise Non
Ø usinage maxi fraise 75
Ø usinage maxi foret 32
Ø usinage maxi taraud M25