



Photo et textes non contractuels

30 CVTE

(Ref. 20502066)

Perçage sous lubrification des métaux
Usage intensif

Garantie :  

Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée
Colonne en acier
Transmission par courroies Poly V avec réglage de la tension
Broche montée sur roulements à billes
Retour de la broche réglable par ressort de rappel
Butée de profondeur de perçage
Variateur de vitesse électronique
Affichage digital de la vitesse de broche
Commandes : arrêt coup de poing à accrochage, microrupteur de sécurité du capot poulies, potentiomètre de vitesse de broche
Ecran de protection de mandrin amovible asservi
Eclairage à LED 12 V - 6 W
Table-étau réversible 2 positions, vernier gradué
Étau monté sur glissière
Déplacement de la table par crémaillère

Livrée de série avec:

Mandrin auto-serrant
Queue de mandrin
Chasse cône

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 175.00
Largeur (cm) : 77.00
Longueur (cm) : 65.00
Poids net (Kg) : 198.00
Puissance (kW) 1,5
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de broche (tr/mn) 100 : 2500
Capacité de perçage maxi (mm) 30
Cône morse CM3
Diam colonne (mm) 92
Course de broche (mm) 125
Nombre de vitesses Variables
d: distance broche colonne (mm) 209
e: distance broche base (mm) 1 150
f: distance broche table (mm) 200 - 750
Dimension de table (mm) 395 x 285
Entraxe rainurage table (mm) 105
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Oui
Arrosage Oui
Largeur de mors (mm) 120
Hauteur de mors (mm) 53
Ouverture (mm) 100
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non