



PRO 22 PEV

(Ref. 20502083)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée
Colonne en acier
Transmission par courroies Poly V avec réglage de la tension
Broche montée sur roulements à billes
Retour de la broche réglable par ressort de rappel
Butée de profondeur de perçage
Variateur de vitesse électronique
Affichage digital de la vitesse de broche
Arrêt coup de poing à accrochage
Microrupteur de sécurité du capot poulies
Potentiomètre de vitesse de broche
Ecran de protection de mandrin amovible asservi
Eclairage à LED 3,6 V - 3 W
Table avec récupérateur de lubrifiant + rainurage table 12 mm
Déplacement de la table par crémaillère

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau BSF 120 et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 108.50
Largeur (cm) : 63.50
Longueur (cm) : 37.00
Poids net (Kg) : 94.07
Puissance (kW) 1,2
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 150 : 5000
Capacité de perçage maxi (mm) 22
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 80
Course de broche (mm) 90
Nombre de vitesses Variable
d: distance broche colonne (mm) 180
e: distance broche base (mm) 650
f: distance broche table (mm) 140 - 425
Dimension de table (mm) 280 x 280
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non