



## SPC 40 TE VEL DL

(Ref. 20601135)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois  
**Usage très intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Descente lente  
Variateur de vitesses électronique  
Bâti, tête et socle en fonte aciérée  
Colonne en acier  
Poulies en aluminium usiné  
Broche montée sur roulements à billes  
Retour de la broche réglable par ressort de rappel  
Commandes très basse tension 24 V  
Marche/arrêt  
Voyant de mise sous tension  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Disjoncteur cadencé 3 points  
Ecran de protection amovible asservi  
Eclairage 24 V  
Isolation électrique IP 54  
Niveau sonore 50 dB  
Table-étau réversible 3 positions (vernier gradué), mors en "V" pour le perçage de tubes  
Etau monté sur glissière pour le centrage de la pièce à percer  
Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin  
Tropicalisation à la demande  
Modification en 230 V triphasé à la demande

### Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm  
- Queue de mandrin  
- Chasse cône

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 185.00  
Largeur (cm) : 47.50  
Longueur (cm) : 90.00  
Poids net (Kg) : 365.00  
Puissance (kW) 2,2  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse de broche (tr/mn) 45 - 1650  
Capacité de perçage maxi (mm) 40  
Cône morse CM4  
Diam colonne (mm) 120  
Course de broche (mm) 150  
Nombre de vitesses Variable  
d: distance broche colonne (mm) 300  
e: distance broche base (mm) 1 150  
f: distance broche table (mm) 50-610  
Dimension de table (mm) 420 x 420  
Entraxe rainurage table (mm) 150  
Eclairage Oui  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Oui  
Arrosage Oui  
Largeur de mors (mm) 130  
Hauteur de mors (mm) 40  
Ouverture (mm) 150  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Oui  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Non