

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Lame carbure pour une coupe rapide et nette en tronçonnage Préconisée pour une avance manuelle

Profilés aluminium d'épaisseur supérieure à 3 mm, cadres aluminium, métaux non ferreux, profilés plastique

NE 2

(Ref. 290183)

Tronçonnage de profilés aluminium d'épaisseur supérieure à 3 mm, cadres aluminium, métaux non ferreux, profilés plastique **Usage intensif**

Norme: EN847-1

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 1.00 Largeur (cm) : 300.30 Longueur (cm): 30.00 Poids net (Kg) : 1.25

Pour machine machine stationnaire

Diamètre (mm) 300 Epaisseur de dent (mm) 3 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 72

Denture Denture trapézoïdale plate négative

Vitesse max (tr/min) 6400

Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60Epaisseur du centre acier (mm) 2.28 Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Débit