

Assortiment de 6 Lame de scie sauteuse en attache T



**Photo et textes non contractuels**

## Informations produits :

Assortiment de 3 types de lames utilisés dans le bois

Matériaux

2 lames Pro CV pour coupe rapide dans le bois

2 lames Standard CV pour coupe fine dans le bois et les matières plastiques

2 lames Standard CV pour chantournage et coupe rapide dans le bois

## Standard HSS

(Ref. 330003)

Coupe et chantournage de bois  
, de matières plastiques

### Usage régulier

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 1.00

Largeur (cm) : 6.00

Longueur (cm) : 12.50

Poids net (Kg) : 0.06

Format Coffret

Pour machine Scie sauteuse

Attache T

Contenu du coffret Pro CV; Standard CV ondulé; Standard CV avoyé

Longueur totale PRO CV (mm) 100

Longueur utile PRO CV (mm) 75

Pas PRO CV (mm) 4

Epaisseur de coupe PRO CV (mm) 8 à 60

Denture PRO CV (mm) Rectifiée croisée avoyée

Longueur totale Standard CV ondulé (mm) 100

Longueur utile Standard CV ondulé (mm) 75

Pas Standard CV ondulé (mm) 2

Epaisseur de coupe Standard CV ondulé (mm) 4 à 50

Denture Standard CV ondulé (mm) fraisée ondulée

Longueur totale Standard CV avoyé (mm) 100

Longueur utile Standard CD avoyé (mm) 75

Adaptable sur machine Black & Decker, Skil, Ryobi, Kress, Stayer

Pas Longueur utile Standard CV avoyé (mm) 3

Epaisseur de coupe Standard CV avoyé (mm) 5 à 60

Denture Standard CV avoyé (mm) fraisée avoyée