



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Lame plaquettes carbures + plaquettes diamant pour une coupe rapide d'espaces matériau abrasifs, très grande longévité.

Matériaux

Panneaux et lames de façade, fibre cimentés ou plâtrés, aggloméré, panneau laminé.

Ne convient pas pour les métaux ferreux.

Livrée avec 2 bagues de réduction (30 à 20mm et 30 à 16mm)

SILERGIE DIAM

(Ref. 906400)

Tronçonnage de panneaux et lames de façade fibre cimentés ou plâtrés, aggloméré, panneau laminé

Usage intensif

Norme : EN847-1

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 3.00
Largeur (cm) : 25.00
Longueur (cm) : 25.00
Poids net (Kg) : 0.83
Pour machine machine portative
Diamètre (mm) 250
Epaisseur de dent (mm) 2,7
Alésage (mm) 30
Nombre de dents 16
Denture Denture plate positive
Vitesse max (tr/min) 7600
Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Epaisseur du centre acier (mm) 2.4
Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16
Coupes Débit