

## PRO CD 182

(Ref. 20116078)

Carottage à eau de bétons  
**Usage régulier**

Garantie :  



### Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Carottage à eau  
Utilisation fréquente à eau et utilisation plus occasionnelle à sec  
Compacte et puissante  
Carotteuse portable à usage manuel ou combinée sur bâti  
Raccord d'arrivée d'eau intégré pour carottage à eau  
Raccord d'aspiration des poussières intégré pour connexion à un aspirateur en carottage à sec  
Boîte de vitesse mécanique à 3 rapports  
Embrayage mécanique par friction de sécurité  
Embrayage électronique de protection moteur  
Indicateur de charge moteur par LED  
Démarrage progressif électronique  
Câble d'alimentation néoprène équipé d'un disjoncteur différentiel 30 mA à bobine à manque de tension (DCDR)  
Raccord 1"1/4 UNC - R 1/2  
Le diamètre maximum pour une utilisation portable est de 80 mm. Au-delà, il faut utiliser la carotteuse avec un bâti

### Livrée avec:

- mallette de transport
- poignée pour carottage manuel
- flexible d'arrosage avec robinet et raccord rapide
- raccord d'aspiration poussière
- clé de 32 mm

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 11.50  
Largeur (cm) : 27.00  
Longueur (cm) : 54.00  
Poids net (Kg) : 7.28  
Puissance (kW) 2.2  
Alimentation (V) 230 V mono  
Capacité nominale (mm) Ø 162 à eau  
Capacité maxi (mm) Ø 182 à sec  
Vitesse en charge (tr/min) 560 - 2650  
Bâti Non