

**A 23**

(Ref. 10503011)

Ébauche, ébavurage, finition de pièces complexes en métal, rectification et ébavurage de moules et soudures difficiles d'accès

**Usage intensif**

Norme : EN12413

**Photo et textes non contractuels****Informations produits :**

Meules sur tige de 6 mm

Ébauche, ébavurage, finition de pièces complexes en métal, rectification et ébavurage de moules et soudures difficiles d'accès

Pour meuleuses droites pneumatiques et flexibles de perceuses

Très grand pouvoir d'abrasion

Haute concentricité : travail de précision en toute sécurité, grande longévité, aucune vibration pour un excellent état de surface

Vitesse périphérique recommandée : 15 à 40 m/s

Meulage de métaux durs : diminuer la vitesse de rotation pour augmenter

l'enlèvement de matière

Liant : céramique vitrifiée

Abrasive : corindon supérieur rose pour métaux ferreux

Options : autres dimensions ou nature d'abrasif sur commande, pour quantité minimum de 200 pièces par référence

Précision et longévité

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur (cm) : 2.00

Largeur (cm) : 2.50

Longueur (cm) : 6.00

Poids net (Kg) : 0.02

Pour machine Meuleuse pneumatique

Diamètre (mm) 20

Vitesse max (tr/min) 25 000

Grain 46

Longueur (mm) 25