



CARBOCUP Plat

(Ref. 10805012)

Ponçage à sec de des matériaux les plus durs (béton, pierre) aux m
atériaux les plus tendres (bois, plastiques)

Usage intensif

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Plateau à poncer au carbure de tungstène plat

Ponçage à sec sans encrassement des matériaux les plus durs
(béton, pierre) aux matériaux les plus tendres (bois, plastiques)

La forme plate permet un travail de ponçage à plat de petites surfaces

Utilisation sur meuleuse portative

Application : brique, béton, béton cellulaire, bois, pierre, plastiques, fibre d

e verre, colles de carrelage, caoutchouc, peintures

Abrasif : carbure de tungstène

Efficacité sur une grande variété de matériaux

Convient dans de multiples cas de mise en œuvre : lissage des résidus de c
offrage, retrait des couches de peinture et des restes de colle, rectification
du béton cellulaire

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 1.80

Largeur (cm) : 12.50

Longueur (cm) : 12.50

Poids net (Kg) : 0.30

Pour machine Surfaceuse

Diamètre (mm) 125

Grain 24

Alésage (mm) 22,23

Vitesse max (tr/min) 11 000

Moyeu Déporté