



Photo et textes non contractuels

## LAMEXTRA

(Ref. 11001201)

Ponçage d'aciers, aciers spéciaux, inox, fonte, aluminium et métal  
x non ferreux

**Usage extrême**

Norme : EN13743

### Informations produits :

Disque à lamelles support fibre convexe  
Durée de vie extrêmement longue grâce à l'usure simultanée du support et des lamelles  
Le support de forme convexe permet un travail sur un angle de 15° à 30° en conservant une bonne surface de ponçage  
Les lamelles au grain céramique assurent une excellente longévité, un très bon refroidissement et une grande rapidité d'abrasion  
Applications : aciers, aciers spéciaux, inox, fonte, aluminium et métaux non ferreux  
Abrusif : céramique haute performance  
Grandes performances d'abrasion particulièrement dans l'enlèvement de cordons de soudure

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 1.50  
Largeur (cm) : 12.50  
Longueur (cm) : 12.50  
Poids net (Kg) : 0.10  
Pour machine Meuleuse  
Diamètre D (mm) 125  
Alésage (mm) 22,23  
Vitesse max (tr/min) 12 200  
Vitesse (m/s) 80  
Composition du produit Céramique  
Support du produit Support fibre  
Moyeu Déporté  
Grain 60