



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Tête pivotante à 45° à gauche et à droite
Étau à serrage rapide
Double étau anti-bavure
Mors mobile pour coupe à 45° à droite
Carter de protection de fraise scie amovible
Système de lubrification de la fraise scie par pompe
Transmission par réducteur à bain d'huile
Bâti en fonte acierée
Bras de commande équipé d'un interrupteur à gâchette
Commandes très basse tension 24 V
Arrêt coup de poing à accrochage
Sélecteur de vitesses
Isolation électrique IP 54

Livrée avec socle, fraise scie et butée de coupe de 540 mm

TS 315

(Ref. 20114086)

Tronçonnage sous lubrification de profilés acier
Usage régulier

Garantie : CE

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 183.00
Largeur (cm) : 102.00
Longueur (cm) : 99.00
Poids net (Kg) : 175.00
Puissance (kW) 1.3 / 1.9
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de rotation (tr/min) 44 / 88
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 100
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 82
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 110 x 70
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 90
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 80
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 85 x 70
Ouverture d'étau (mm) 120
Hauteur de travail (mm) 970
Dimension de la lame 315 x 2.5 x 32
Capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle 85 x 70
Capacité de coupes (mm) à 45° D en rond 90
Capacité de coupes (mm) à 45° D en carré 80