

**JET 30 i**

(Ref. 20402041)

Aspiration d'eau et poussières  
**Usage très intensif**

Norme : EN 60335-2-69

Garantie : CE

**Photo et textes non contractuels****Informations produits :**

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton  
Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PTFE résistant à l'eau  
Accessoires métalliques et tubes inox  
Base renforcée par fibres de carbone  
Rangement accessoires intégrés dans la base  
Large base à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimisée  
Flexible armé anti-érasement  
Moteur 1450 W à haut rendement, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une deuxième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)  
Hautes performances d'aspiration en dépression et en débit  
Plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre  
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

**Caractéristiques techniques :**

Hauteur (cm) : 80.00  
Largeur (cm) : 54.00  
Longueur (cm) : 45.00  
Poids net (Kg) : 16.60  
Puissance (W) 1450  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Cuve Inox  
Capacité de cuve (l) 35  
Dépression (Kpa) 26,7  
Débit (l/min) 4200  
Niveau sonore (dBA) 74  
Atex Zone 22 Non  
Diamètre accessoires (mm) 40  
Décolmatage Oui  
Homologué Classe M Non  
Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M  
Prise synchro Non  
Longueur de câble (m) 7  
Volume de cuve (L) 38

**Accessoires livrés de série :**

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
- Suceur à poussières de 400 mm
- Suceur liquide de 400 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Connecteur brosse ronde
- Filtre cartouche classe M