



## PRO 200 TME

(Ref. 20113131)

Meulage à sec et à eau de métaux ferreux  
**Usage intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Corps en fonte d'aluminium  
Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés  
Dispositif de sécurité à bobine à manque de tension  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Ecrans de protection en polycarbonate  
Protection thermique automatique interne au moteur  
Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières  
Carter de brosse orientable  
Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule

#### Livré avec:

- Meule AA 60 M  
- Meule AA 150 J

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 25.00  
Largeur (cm) : 25.50  
Longueur (cm) : 46.00  
Poids net (Kg) : 11.00  
Puissance (kW) 0.3  
Alimentation (V) 230 V mono  
Vitesse de rotation 1 (tr/min) 2800  
Vitesse de rotation 2 (tr/min) 130  
Dimension de la meule 1 (mm) 150 x 20 x 20  
Dimension de la meule 2 (mm) 200 x 30 x 16  
Grains de meule 1 AA 60 M  
Grains de meule 2 AA 150 J  
Diamètre (mm) 200