



## ULTRA 200 TMBT

(Ref. 20113137)

Meulage à sec et ponçage à bande de métaux ferreux  
**Usage très intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Corps en fonte d'aluminium  
Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés  
Boîtier de commandes conforme aux exigences des lycées et administrations  
Sélecteur marche / arrêt cadenassable 4 points  
Dispositif de sécurité à bobine à manque de tension  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Ecran de protection en polycarbonate  
Protection thermique automatique interne au moteur  
Carter de meule en acier embouti équipé d'une buse de captage des poussières diamètre 30 mm  
Carter de bande en tôle renforcée équipé de buse de captage des poussières diamètre 100 mm  
Carter de bande orientable de 0° à 90° pour le travail à l'horizontale ou à la verticale  
Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule  
Tropicalisation à la demande  
Modification en 230 V triphasé à la demande

### Livré avec:

- Meule A 60 M  
- Bande GR80

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 63.00  
Largeur (cm) : 27.00  
Longueur (cm) : 62.00  
Poids net (Kg) : 37.00  
Puissance (kW) 1.1  
Alimentation (V) 400 V triphasé  
Vitesse de rotation 1 (tr/min) 2800  
Dimension bande sans fin (mm) 1000 X 100  
Dimension de la meule 1 (mm) 200 x 25 x 20  
Grains de meule 1 A 60 M  
Grains de bande 80  
Diamètre (mm) 200