

ULTRA 200 TMLT

(Ref. 20113138)

Meulage à sec tangentiel et latéral d'acier dur et trempé
Usage très intensif

Garantie : 3 ans CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Corps en fonte d'aluminium
Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés
Boîtier de commandes conforme aux exigences des lycées et administrations
Sélecteur marche / arrêt cadenassable 4 points
Dispositif de sécurité à bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Ecrans de protection en polycarbonate
Protection thermique automatique interne au moteur
Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
Table lapidaire inclinable avec rapporteur d'angle
Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule
Tropicalisation à la demande
Modification en 230 V triphasé à la demande

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 108.00
Largeur (cm) : 47.00
Longueur (cm) : 55.00
Poids net (Kg) : 65.00
Puissance (kW) 1.1
Alimentation (V) 400 V triphasé
Vitesse de rotation 1 (tr/min) 2800
Dimension de la meule 1 (mm) 200 x 40 x 20
Dimension de la meule 2 (mm) 200 x 25 x 20
Grains de meule 1 AA 60 M
Grains de meule 2 A 60 M
Diamètre (mm) 200

Livré avec:
- Meule AA 60 M
- Meule A 60 M
- Socle B18