

SR 170 MV

(Ref. 20114099)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
Usage régulier

Garantie : 3 ans

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Archet en fonte d'aluminium
Archet pivotant pour coupes jusqu'à 60° à gauche
Guides ruban équipés de roulements
Guide ruban mobile antérieur réglable
Ressort de rappel d'archet
Dispositif de lubrification en deux points par électro-pompe
Réglage manuel de la tension de ruban
Étau à serrage rapide
Moteur avec réducteur coaxial
Variateur de vitesse électronique
Poignée interrupteur gâchette réglable
Arrêt d'urgence de type coup de poing à accrochage

Livrée avec socle, ruban, et butée de coupe

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 160.00
Largeur (cm) : 100.00
Longueur (cm) : 51.00
Poids net (Kg) : 102.00
Puissance (kW) 1.1
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse (m/min) 20 : 65
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 140
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 140
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 150 x 130
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 100
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 90
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 90 x 85
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 65
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 60
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 60 x 55
Ouverture d'étau (mm) 175
Hauteur de travail (mm) 890
Ruban (mm) 1735 x 13 x 0.6