



SR 264 DG DAV

(Ref. 20114121)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
Usage intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Archet en fonte aciérée très haute rigidité
Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant un
e excellente résistance à l'usure du ruban
Guide ruban mobile antérieur réglable
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
Moteur à haut rendement classe IE2
Variateur de vitesse ruban
Pupitre de commande en façade
Commandes très basse tension 24 V
Arrêt coup de poing à accrochage
Carter ruban équipé d'un microrupteur
Protection du moteur par disjoncteur thermique
Isolation électrique IP 54
Moteur avec réducteur coaxial
Vérin hydraulique contrôlant l'effort de descente d'archet par gravité

Livrée avec:

- socle
- ruban
- butée de coupe réglable

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 140.00
Largeur (cm) : 66.00
Longueur (cm) : 140.00
Poids net (Kg) : 312.00
Puissance (kW) 1.4
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse (m/min) 15 : 90
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 235
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 230
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 280 x 180
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 185
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 160
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 185 x 100
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 115
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 80
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 115 x 80
Ouverture d'étau (mm) 300
Hauteur de travail (mm) 900
Ruban (mm) 2710 x 27 x 0.9
Capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle 185 x 80
Capacité de coupes (mm) à 45° D en rond 165
Capacité de coupes (mm) à 45° D en carré 145