



## SR 211 DAV

(Ref. 20114130)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium  
**Usage régulier**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Archet en fonte aciérée  
Guides ruban équipés de roulements assurant une excellente résistance à l'usure du ruban  
Guide ruban mobile antérieur réglable  
Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique  
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe  
Microrupteur et manomètre de tension ruban  
Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu  
Variateur de vitesse électronique  
Pupitre de commande en façade  
Commandes très basse tension 24 V  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Carter ruban équipé d'un microrupteur positif  
Protection du moteur par disjoncteur thermique  
Moteur avec réducteur coaxial

### Livrée avec:

- socle
- ruban
- butée de coupe réglable de 500 mm

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 160.00  
Largeur (cm) : 146.00  
Longueur (cm) : 100.00  
Poids net (Kg) : 155.00  
Puissance (kW) 1.5  
Alimentation (V) 230 V mono  
Vitesse (m/min) 20 : 90  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 170  
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 150  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 190 x 150  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 125  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 95  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 120 x 95  
Ouverture d'étau (mm) 200  
Hauteur de travail (mm) 880  
Ruban (mm) 2080 x 20 x 0.9