



## EXPERT 250 SR DAV TRI

(Ref. 20114138)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium  
**Usage régulier**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

- Archet en fonte aciérée
- Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban
- Guide ruban mobile antérieur réglable
- Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique
- Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
- Microrupteur et manomètre de tension ruban
- Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
- Variateur de vitesse ruban
- Pupitre de commande en façade
- Commandes très basse tension 24 V
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Carter ruban équipé d'un microrupteur positif
- Protection du moteur par disjoncteur thermique
- Moteur avec réducteur coaxial

### Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 173.00
- Largeur (cm) : 54.00
- Longueur (cm) : 180.00
- Poids net (Kg) : 212.00
- Puissance (kW) 1.1
- Alimentation (V) 400 V Tri
- Vitesse (m/min) 20 / 85
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 225
- Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 225
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 250 x 150
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 150
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 150
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 130 x 190
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 90
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 90
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 95 x 90
- Ouverture d'étau (mm) 250
- Hauteur de travail (mm) 890
- Ruban (mm) 2470 x 27 x 0.9

Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 500 mm