



Photo et textes non contractuels

## SR 550 BSA

(Ref. 20114149)

Sciage sous lubrification d'acier  
**Usage très intensif**

Garantie :  

### Informations produits :

Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet et de l'étau entièrement hydraulique  
Archet en fonte acier très haute rigidité  
Dispositif de lubrification en 3 points par électro-pompe  
Fonds d'étau démontables  
Microrupteur de tension du ruban par détection de rotation  
Tension du ruban réglable avec dispositif de sécurité d'arrêt automatique en cas de rupture ou de glissement du ruban  
Guides ruban réglables équipés de plaquettes carbure et roulements  
Rotation facile de l'archet sur roulements (de 45° droite à 60° gauche)  
Dispositif de réglage de l'avance et de la pression de coupe  
Commandes très basse tension 24 V  
Protection du moteur par disjoncteur thermique  
Isolation électrique IP 54  
Sectionneur cadenassable  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Carter ruban équipé d'un microrupteur positif  
Etau hydraulique  
Bac liquide de refroidissement de 40 litres de contenance  
Tropicalisation à la demande  
Modification en 230 V triphasé à la demande  
\* avec plaque déporté mors d'étau

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 208.00  
Largeur (cm) : 118.00  
Longueur (cm) : 205.00  
Poids net (Kg) :  
Puissance (kW) 1.4 / 2.4  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse (m/min) 32 / 64  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 330  
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 300 / 330\*  
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 550 x 200 / 500 x 300 / 460 x 330\*  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 330  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 300  
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 320 x 300  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 200  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 140 / 170\*  
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 200 x 140  
Ouverture d'étau (mm) 550  
Hauteur de travail (mm) 830  
Ruban (mm) 3820 x 34 x 1.1  
Capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle 300 x 220  
Capacité de coupes (mm) à 45° D en rond 300  
Capacité de coupes (mm) à 45° D en carré 260

**Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 600 mm**