

DCP 25

(Ref. 20405020)

Aspiration d'eau et poussières
Usage régulier

Norme : EN 60335-2-69
Garantie : 3 ans CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Aspirateur eau et poussières
Système de décolmatage manuel du filtre ""PUSH & CLEAN"" par simple b outon
Filtre cartouche de Classe M en PET lavable et imputrescible, haute efficac ité 99,9 %
Fonction souffleur
Porte accessoires
Lanière caoutchouc de maintien du flexible ou du câble électrique
Rangement intégré à la base pour 2 accessoires
Système d'accroche de la canne
Tête plate pour faciliter la pose d'objet
Flexible longueur 1,9 m Ø 32 mm à mémoire de forme
Transportable facilement (faible poids et dimensions réduites)
Cuve en polyéthylène incassable
Centre de gravité optimal et grandes roues arrières
Roulettes pivotantes avec pare-chocs
Moteur by-pass à refroidissement indépendant
Câble d'alimentation en vinyle HO5 VV-F 2G0.75 longueur 5 m"

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 50.00
Largeur (cm) : 36.00
Longueur (cm) : 36.00
Poids net (Kg) : 7.60
Indice de réparabilité 7,9/10
Puissance (W) 1250
Alimentation (V) 230 V Mono
Cuve Polyéthylène
Capacité de cuve (l) 17
Dépression (Kpa) 21
Débit (l/min) 3 600
Niveau sonore (dBA) 64
Atex Zone 22 Non
Diamètre accessoires (mm) 32
Décolmatage Oui
Homologué Classe M Non
Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M
Prise synchro Non
Longueur de câble (m) 5
Volume de cuve (L) 20

Accessoires livrés de série :
- Tubes plastiques droits 2 x 500 mm Ø 32 mm
- Flexible Ø 32 mm, longueur 1,9 m
- Suceur à eau & poussières
- Suceur plat
- Suceur capitonnage
- Filtre cartouche PET classe M
- Sac synthétique

SIDAMO - ZI des Gailletrous - 41260 La Chaussée St Victor
Tél : +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax : 08 97 65 65 10 - Mail : sidamo@sidamo.com - Service utilisateur / Tél : 02 54 74 02 16