

EXPERT 22 PEV Tri

(Ref. 20502087)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)
Usage régulier

Garantie : 3 ans CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Variateur de vitesse mécanique à courroies
Colonne en fonte aciérée
Transmission par courroies et poulies acier
Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Ecran de protection de mandrin asservi
Table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coup e
Déplacement de la table par crémaillère
Affichage digital pour la profondeur de perçage
Affichage digital de la vitesse de broche
Laser de position de perçage
Eclairage à LED
Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe
Changement des vitesses par volant à manipuler en fonctionnement

Accessoires livrés de série :
- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 98.00
Largeur (cm) : 38.00
Longueur (cm) : 56.00
Poids net (Kg) : 58.80
Puissance (kW) 0.75
Alimentation (V) 400 V triphasé
Vitesse de broche (tr/mn) 400 : 2000
Capacité de perçage maxi (mm) 22
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 72
Course de broche (mm) 80
Nombre de vitesses Variable
d: distance broche colonne (mm) 180
e: distance broche base (mm) 600
f: distance broche table (mm) 415
Dimension de table (mm) 305 x 305
Entraxe rainurage table (mm) en croix
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Largeur de mors (mm) 125
Hauteur de mors (mm) 28
Ouverture (mm) 115
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non