



Photo et textes non contractuels

## EXPERT 23 PCVB

(Ref. 20502107)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

**Usage régulier**

Garantie :  

### Informations produits :

Double table, une spéciale pour le métal et une spéciale pour le bois  
Table métal: carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe, rainures en T  
Table bois: rectangulaire 800 x 520 mm, orientable et inclinable dans les deux sens, règle d'appui avec molettes de serrage, rond central amovible pour perçage en profondeur, butée latérale avec molette de serrage, table trouée pour utilisation de sauterelles pour le serrage des pièces  
Système de variateur de la vitesse par simple poignée  
Transmission par courroies crantées et poulies acier  
Colonne en fonte acierée  
Broche montée sur roulements à billes  
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Ecran de protection de mandrin asservi  
Déplacement de la table par crémaillère  
Affichage digital de la vitesse de broche  
Eclairage à LED  
Capot poulies équipé d'un microinterrupteur de sécurité à griffe

### Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 164.00  
Largeur (cm) : 60.50  
Longueur (cm) : 78.00  
Poids net (Kg) : 90.42  
Puissance (kW) 0.9  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Vitesse de broche (tr/mn) 460 : 2200  
Capacité de perçage maxi (mm) 23  
Cône morse CM2  
Diam colonne (mm) 72  
Course de broche (mm) 115  
Nombre de vitesses Variable  
d: distance broche colonne (mm) 190  
e: distance broche base (mm) 1150  
f: distance broche table (mm) 650  
Dimension de table (mm) 305x305 / 600x300  
Eclairage Oui  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Non  
Arrosage Non  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Non  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Non