

ANTI-RECUL LWZ

(Ref. 290118)

Tronçonnage de bois naturel tendre et dur, bois humide, coupe à format de panneau aggloméré brut plaqué ou stratifié d'un côté
Usage intensif

Norme : EN847-1

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Lame carbure pour une coupe très rapide de bois épais en long ou en travers
Denture anti-recul évite le retour du bois en cas de sciage difficile ou dans le bois humide
Matériaux
Bois naturel tendre et dur, bois humide, coupe à format de panneau aggloméré brut plaqué ou stratifié d'un côté
Hauteur de coupe en long 60 mm maximum
Hauteur de coupe en travers 100 mm maximum

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.40
Largeur (cm) : 45.00
Longueur (cm) : 45.00
Poids net (Kg) : 3.27
Pour machine machine stationnaire
Diamètre (mm) 450
Epaisseur de dent (mm) 3,8
Alésage (mm) 30
Nombre de dents 40
Denture Denture alternée positive
Vitesse max (tr/min) 4200
Trous d'ergot 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60
Coupes Débit

SIDAMO - ZI des Gailletrous - 41260 La Chaussée St Victor
Tél : +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax : 08 97 65 65 10 - Mail : sidamo@sidamo.com - Service utilisateur / Tél : 02 54 74 02 16