



Photo et textes non contractuels

## COMPETITION

(Ref. 904222)

Tronçonnage de panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

**Usage intensif**

Norme : EN847-1

### Informations produits :

Lame carbure insonorisée et anti-vibration  
Denture fortement alternée pour une coupe lisse sans éclats  
Carbure micro-grain avec alliage nickel-chrome pour une grande longévité  
Matériaux  
Panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.30  
Largeur (cm) : 25.00  
Longueur (cm) : 25.00  
Poids net (Kg) : 0.85  
Pour machine machine stationnaire / portative  
Diamètre (mm) 250  
Epaisseur de dent (mm) 3,2  
Alésage (mm) 30  
Nombre de dents 42  
Denture Denture alternée 40° positive  
Lame insonorisée Lame insonorisée  
Vitesse max (tr/min) 7600  
Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60  
Epaisseur du centre acier (mm) 2  
Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16  
Coupes Finition