

PRO MINI-GRIND

(Ref. 11130129)

Tronçonnage à sec et à eau de Grès céram, faïence, dalle sur plot
Usage intensif

Norme : EN13236

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Disque à couronne continue entièrement diamantée par brasage sous vide
Équipé d'un alésage M14 pour montage sur meuleuse
Spécialement conçu pour les travaux délicats sur carrelage :
- Découpe précise des carreaux
- Retrait de colle et nettoyage entre ou sous les carreaux, compatible avec systèmes de nivellement
- Retirer un carreau abimé en supprimant la colle après un perçage au trépan
- Coupes courbées ou en arc
- Accès aux zones étroites et difficiles
- Gravure et petits ajustements
Moyeu M14 en acier inoxydable assurant robustesse et longévité

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 4.05
Largeur (cm) : 6.00
Longueur (cm) : 6.00
Poids net (Kg) : 0.11
Tronçonnage A sec et à eau
Pour machine Meuleuse
Vitesse (m/s) 80
Diamètre (mm) 60
Alésage (mm) M14
Vitesse max (tr/min) 12200
Hauteur de segments (mm) 10
Epaisseur de segments (mm) 2.1
Moyeu Déporté