FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 16/7/2024

MEULES DE TOURETS |

Meule vitrifiée de tourets - carbure de silicium

C 120 J

(Ref. 10505055)

Affûtage à sec de carbures métalliques, pastilles de carbure, forets au carbure de tungstène

Usage intensif

Norme : EN12413

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Meule très tendre pour métaux très durs et trempés
Application : affûtage à sec de carbures métalliques, pastilles de c arbure, forets au carbure de tungstène
Liant : céramique vitrifiée
Abrasif : carbure de silicium
Affûtage carbures

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 3.00
Largeur (cm) : 20.00
Longueur (cm) : 20.00
Poids net (Kg) : 1.71
Pour machine Touret à meuler
Diamètre D (mm) 200
Epaisseur (mm) 30
Alésage (mm) 32
Vitesse max (tr/min) 3 100
Vitesse (m/s) 35
Composition du produit Carbure de silicium
Grain 120

SIDAMO - ZI des Gailletrous - 41260 La Chaussée St Victor
Tél : +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax : 08 97 65 65 10 - Mail : sidamo@sidamo.com - Service utilisateur / Tél : 02 54 74 02 16