



Photo et textes non contractuels

SR 260 BSAV

(Ref. 20114045)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
Usage très intensif

Garantie :  

Informations produits :

Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet et de l'étau entièrement hydraulique

Archet en fonte d'aluminium très haute rigidité

Dispositif de lubrification en 3 points par électro-pompe

Fonds d'étau démontables

Microrupteur de tension du ruban par détection de rotation

Tension du ruban réglable avec dispositif de sécurité d'arrêt automatique en cas de rupture ou de glissement du ruban

Guides ruban réglables équipés de plaquettes carbure et roulements

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 130.00

Largeur (cm) : 120.00

Longueur (cm) : 70.00

Poids net (Kg) : 320.00

Puissance (kW) 2,2

Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse (m/min) 15 : 100

Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 220

Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 220

Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 260 x 150

Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 150

Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 150

Rotation facile de l'archet sur roulements (de 45° droite à 60° gauche)

Dispositif de réglage de l'avance et de la pression de coupe

Commandes très basse tension 24 V

Protection du moteur par disjoncteur thermique

Isolation électrique IP 54

Sectionneur cadenassable

Arrêt coup de poing à accrochage

Carter ruban équipé d'un microrupteur positif

Étau hydraulique

Bac liquide de refroidissement de 40 litres de contenance

Tropicalisation à la demande

Modification en 230 V triphasé à la demande

Avec variateur de vitesse

Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 600

mm