



## SPC 32 TC VEL DL T

(Ref. 20601146)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois

**Usage très intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Table à mouvements croisés  
Variateur de vitesses électronique  
Descente lente  
Taraudage semi-automatique  
Bâti, tête et socle en fonte aciérée  
Colonne en acier  
Poulies en aluminium usiné  
Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension  
Broche montée sur roulements à billes  
Retour de la broche réglable par ressort de rappel  
Commandes très basse tension 24 V :  
- marche/arrêt  
- voyant de mise sous tension  
- arrêt coup de poing à accrochage  
- disjoncteur cadenassable 3 points  
Ecran de protection amovible asservi  
Eclairage 24 V

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 180.00  
Largeur (cm) : 43.50  
Longueur (cm) : 88.00  
Poids net (Kg) : 350.00  
Puissance (kW) 1,5  
Alimentation (V) 400 v tri  
Vitesse de broche (tr/mn) 80 - 2030  
Capacité de perçage maxi (mm) 32  
Capacité de fraisage (mm) 60  
Cône morse CM3  
Diam colonne (mm) 110  
Course de broche (mm) 110  
Nombre de vitesses 14  
d: distance broche colonne (mm) 280  
e: distance broche base (mm) 1 210  
f: distance broche table (mm) 50-630  
Dimension de table (mm) 240 x 600  
Entraxe rainurage table (mm) 130  
Eclairage oui  
Ecran Asservi oui  
Table-étau réversible Non

Isolation électrique IP 54	Arrosage Oui
Niveau sonore 50 dB	Course transversale / longitudinale (mm) 265 x 480
Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin	Descente automatique (mm/tr) Non
	Descente lente oui
Tropicalisation à la demande	Taraudage semi-automatique Oui
Modification en 230 V triphasé à la demande	Table à mouvements croisés Oui
Poulies en aluminium usiné	

**Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin**