



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Disque à lamelles support fibre plat Disque polyvalent pour l'arasa
ge et les opérations de finitions. Le disque plat est plus agressif qu'
un disque bombé car il s'utilise avec un angle plus faible de 0° à 1
5 ° Conçu pour un enlèvement de matière important sans échauff
ement, sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium Excellente vite
sse d'abrasion sur des aciers, aciers de type inox et aluminium Les
lamelles à toile coton assurent une abrasion régulière sans glassa
ge même à moyenne et faible pression. Applications : inox, acier, a
luminium Abrasif : Zirconium

PRO DL Z PLAT

(Ref. 11055312)

Ponçage d' inox, acier, aciers spéciaux, aluminium
Usage intensif

Norme : EN13743

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 1.80
Largeur (cm) : 12.50
Longueur (cm) : 12.50
Poids net (Kg) : 0.10
Pour machine Meuleuse
Diamètre D (mm) 125
Alésage (mm) 22,23
Vitesse max (tr/min) 12 200
Vitesse (m/s) 80
Composition du produit Zirconium
Support du produit Support fibre
Moyeu Plat
Grain 40