

PRO CD 182-S

(Ref. 20116077)

Carottage à sec de bétons
Usage régulierGarantie :  **Photo et textes non contractuels****Informations produits :**

Carottage à sec
Utilisation fréquente à sec et utilisation plus occasionnelle à eau
Compacte et puissante
Carotteuse portable à usage manuel ou combinée sur bâti
Mode micro-percussion pour accélérer le rythme de carottage à sec en particulier dans les matériaux durs
Le mode micro-percussion est désactivable pour le carottage à eau
Raccord d'aspiration des poussières intégré pour connexion à un aspirateur en carottage à sec
Raccord d'arrivée d'eau intégré pour carottage à eau
Boîte de vitesse mécanique à 2 rapports
Embrayage mécanique par friction de sécurité
Embrayage électronique de protection moteur
Démarrage progressif électronique
Câble d'alimentation néoprène équipé d'un disjoncteur différentiel 30 mA à bobine à manque de tension (DCDR)
Raccord 1"1/4 UNC - R 1/2
Applications: forage à sec dans le parpaing, la brique monomur, la brique pleine, le béton cellulaire, la pierre silico-calcaire.
Le diamètre maximum pour une utilisation portable est de 80 mm. Au-delà, il faut utiliser la carotteuse avec un bâti

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 26.50
Largeur (cm) : 10.00
Longueur (cm) : 52.00
Poids net (Kg) : 6.98
Puissance (kW) 1.8
Alimentation (V) 230 V mono
Capacité nominale (mm) Ø 82 à eau
Capacité maxi (mm) Ø 182 à sec
Vitesse en charge (tr/min) 1080 - 2160
Bâti Non
Fréquence de percussion (/min) 29000 à 56000

Livré avec:

- mallette de transport
- poignée pour carottage manuel
- flexible d'arrosage avec robinet et raccord rapide
- raccord d'aspiration poussière
- clé de 32 mm