



Photo et textes non contractuels

JET 60

(Ref. 20402005)

Aspiration d'eau et poussières
Usage très intensif

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

Informations produits :

Equipé d'un filtre Classe M haute efficacité à 99,9 %

Accessoires métalliques et tubes inox

Flexible armé anti-écrasement

Cuve basculante facilitant la vidange de liquides

Chariot à 4 roues pour une mobilité optimisée

Aspiration bi-turbine

Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)

Plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre

Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

Accessoires métalliques livrés de série :

- 2 tubes coudés ergonomiques assurant un confort d'utilisation
- 1 suceur à poussières de 400 mm
- 1 suceur liquide de 400 mm
- 1 support à accessoires

Accessoires plastiques livrés de série :

- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat
- 1 connecteur brosse ronde
- 1 flexible de 2500 mm

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 90.00

Largeur (cm) : 56.00

Longueur (cm) : 60.00

Poids net (Kg) : 30.00

Puissance (W) 2 x 1200

Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (l) 50

Dépression (Kpa) 23,52

Débit (l/min) 7 070

Niveau sonore (dBA) 84,4

Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 40

Décolmatage non

Homologué Classe M Non

Filtre aspirateur Classe M

Prise synchro Non

Longueur de câble (m) 7

Volume de cuve (L) 78