



## SPC 32 TC VEL DL

(Ref. 20601131)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois  
**Usage très intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Table à mouvements croisés,  
Descente lente  
Variateur de vitesses électronique  
Bâti, tête et socle en fonte aciée  
Colonne en acier  
Poulies en aluminium usiné  
Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension  
Broche montée sur roulements à billes  
Retour de la broche réglable par ressort de rappel  
Commandes très basse tension 24 V :  
- marche/arrêt  
- voyant de mise sous tension  
- arrêt coup de poing à accrochage  
- disjoncteur cadencé à 3 points  
Ecran de protection amovible asservi  
Eclairage 24 V  
Isolation électrique IP 54  
Niveau sonore 50 dB  
Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 180.00  
Largeur (cm) : 43.50  
Longueur (cm) : 88.00  
Poids net (Kg) : 350.00  
Puissance (kW) 1,5  
Alimentation (V) 400 v tri  
Vitesse de broche (tr/mn) 80 - 2030  
Capacité de perçage maxi (mm) 32  
Capacité de fraisage (mm) 60  
Cône morse CM3  
Diam colonne (mm) 110  
Course de broche (mm) 110  
Nombre de vitesses 14  
d: distance broche colonne (mm) 280  
e: distance broche base (mm) 1 210  
f: distance broche table (mm) 50-630  
Dimension de table (mm) 240 x 600  
Entraxe rainurage table (mm) 130  
Eclairage oui  
Ecran Asservi Oui

Tropicalisation à la demande  
Modification en 230 V triphasé à la demande  
Poulies en aluminium usiné

Course transversale / longitudinale (mm) 265 x 480  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente oui  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Oui

**Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin**