

## FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 27/11/2025 FEUTRES À POLIR | Feutre à polir



Photo et textes non contractuels

## **S** 7

(Ref. 10506004)

Nettoyage, satinage de pièces profilées, ébavurage léger d' acier, i nox, métaux non ferreux, métaux à haute teneur en alliage, plastiq ue, bois, céramique et verre

**Usage intensif** 

## Informations produits:

Émerisage et préparation d'un état de surface avant le polissage Nettoyage, satinage de pièces profilées, ébavurage léger, reprise des cord ons de soudure

Matières traitées : acier, inox, métaux non ferreux, métaux à haute teneur en alliage, plastique, bois, céramique et verre

Abrasif Lipprite® : fibres synthétiques non tissées imprégnées de résine e t de grains d'abrasif.

Structure ouverte et souple sans risque d'encrassage.

Cette matière se régénère d'elle-même et convient pour le travail à sec et humide

## **Caractéristiques techniques:**

Hauteur (cm): 3.50 Largeur (cm): 20.00 Longueur (cm): 20.00 Poids net (Kg): 0.24 Pour machine Touret à meuler Diamètre D (mm) 200 Epaisseur (mm) 25 Alésage (mm) 20

Vitesse max (tr/min) 3 000 Composition du produit Lipprite

Grain 280

Nombre de couches 4 Abrasif Carbure de silicium