

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 7/11/2025 $\begin{tabular}{ll} DISQUES\ FIBRE\ |\ Disque\ fibre\ semi\ flexibles\ -\ Carbure\ de\ silicium \end{tabular}$



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Support fibre renforcée semi-flexible indéchirable Liant à base de résine synthétique portant les grains abrasifs Tous travaux intensifs sur surfaces planes : polir, poncer, surfacer, décape

Montage conseillé sur plateau support caoutchouc pour utilisation intensiv

Applications : matériaux et métaux non ferreux

Abrasif : carbure de silicium Support rigide et résistant

Rapidité et longévité d'abrasion sans encrassement

SIDAFLEX C

(Ref. 10802013)

Ponçage de matériaux et métaux non ferreux **Usage intensif**

Norme: EN13743

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 0.40 Largeur (cm) : 18.00 Longueur (cm): 18.00 Poids net (Kg): 0.12 Pour machine Meuleuse Diamètre D (mm) 180 Alésage (mm) 22,23 Vitesse max (tr/min) 8 500 Vitesse (m/s) 80

Composition du produit Carbure de silicium Support du produit Support fibre semi-flexible

Moyeu Plat Grain 80