

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 30/10/2025 DISQUES DIAMANT | Disque diamant



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Disque à segments soudés laser Utilisation très intensive dans le BTP Adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement

Grande longévité grâce à la hauteur des segments

Très grande longévité et vitesse de coupe dans le béton frais (moins de 21 Pour machine Scie à sol

Technologie X-WING de répartition structurée des grains de diamant Pastilles de carbure de tungstène pour la protection contre l'usure dans le béton frais

Livré avec bague de réduction 25,4 - 20 mm

ULTRA BF

(Ref. 11130095)

Tronçonnage à sec et à eau de Béton frais

Usage extrême

Norme: EN13236

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 0.28 Largeur (cm) : 30.00 Longueur (cm): 30.00 Poids net (Kg) : 1.09 Tronçonnage A sec et à eau Vitesse (m/s) 100 Diamètre (mm) 300 Longueur de segments (mm) 40 Alésage (mm) 25.4

Vitesse max (tr/min) 6400 Hauteur de segments (mm) 10 Epaisseur de segments (mm) 3

Nombre de segments 20

Moyeu Plat