



Photo et textes non contractuels

## Informations produits :

Roue de polissage diamantée à profil  
Polissage de finition à sec ou à eau du carrelage après façonnage de la forme à la meule diamantée à profil  
Pour la réalisation de profils décoratifs "arc" sur chants  
Combinaison de lamelles en fibre non tissée diamantée, de lamelles diamantées et de feutres disposés radialement  
Cet agencement permet un enlèvement de matière selon un profil spécifique et d'obtenir une finition de surface en un seul passage  
Supprime les stries provoquées par le passage de la meule à profil diamanté d'ébauche  
Obtention d'une finition de surface lisse et homogène sur toute la durée du produit  
Munie d'un alésage M14 pour montage sur meuleuse

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 5.65  
Largeur (cm) : 11.50  
Longueur (cm) : 11.50  
Poids net (Kg) : 0.25  
Pour machine Meuleuse  
Vitesse (tr/min) Conseillée 3000  
Vitesse max (tr/min) 10500  
Vitesse (m/s) 63  
Diamètre (mm) 115  
Grain 120  
Composition du produit Fibre non tissée et lamelles diamantées  
Support du produit Support fibre  
Modèle de raccord M14  
Longueur utile (mm) 20  
Rayon R (mm) 15