



EXPERT 200 TM

(Ref. 20113601)

Meulage à sec de métaux ferreux
Usage régulier

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

- Corps en fonte d'aluminium
- Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés
- Interrupteur à bobine à manque de tension
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Ecrans de protection en polycarbonate
- Protection thermique automatique interne au moteur
- Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
- Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule

Livré avec:

- Meule A 36 R
- Meule AA 60 M

Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 33.50
- Largeur (cm) : 29.00
- Longueur (cm) : 51.00
- Poids net (Kg) : 24.47
- Puissance (kW) 0,9
- Alimentation (V) 230 V mono
- Vitesse de rotation 1 (tr/min) 2 800
- Dimension de la meule 1 (mm) 200 x 30 x 32
- Dimension de la meule 2 (mm) 200 x 30 x 32
- Grains de meule 1 A 36 R / AA 60 M
- Grains de bande A 36 R / AA 60 M
- Diamètre (mm) 200