

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 9/10/2025





PRECICUT 230

(Ref. 20116014)

Découpe électrique à sec ou à eau de carrelage Usage régulier

Garantie :



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Machine sur potence pour la coupe de précision des carrelages de grande s dimensions jusqu'à 920 mm

Tête de coupe à roulements montée sur glissière avec dispositif d'inclinais on pour les coupes en biseau (45°)

Profondeur de coupe réglable

Règle d'appui avec butée de coupe orientable jusqu'à 45°

Extension latérale intégrée pour une meilleure stabilité des grands carrea

Circuit de refroidissement du disque avec pompe à eau

Pieds repliables facilitant le transport

Bâti équipé de roues de transport pour faciliter le déplacement

Interrupteur équipé d'une bobine à manque de tension

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 117.70 Largeur (cm) : 52.50 Longueur (cm): 147.50 Poids net (Kg): 45.54 Puissance (W) 1200

Alimentation (V) 230 V mono Vitesse de rotation (tr/min) 2950 Diamètre disque (mm) 230 Alésage disque (mm) 25,4

Capacités de coupes (mm) 90° Longueur 920 Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur 46 Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur 920 Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur 34

Bac à eau (I) 40

Epaisseur carreaux (mm) 16

Livrée avec un disque diamant ULTRA CERAM-E 230